# Réf. 810

## *Pour le contrôle des tissus chaîne et trame.*

Une table lumineuse à 2 intensités, ainsi qu'une vitesse de défilement modulable par variateur de fréquence, permettent un contrôle aisé des différents types de tissus.

Cette machine est équipée d'un arrêt instantané pour la pose des sonnettes, avec redémarrage en vitesse précédemment programmée.

Un compteur-métreur à positionnement libre sur toute la laize, fait partie de l'équipement standard.

L' ensemble est monté sur vérins de réglage au sol.

**Options**

-Dispositif de coupe d'équerre manuel
-Berceau arrière pour la pièce à visiter

**Caractéristiques techniques**

| | | |
|---|---|---|
| - Table de visite | | : 430 mm |
| - Laize maxi. | | : 1800 mm |
| - Ø Rouleau maxi. | | : 500 mm |
| - Tension | | : 220 V mono |
| - Puissance électrique | | : 550 Watts |
| - Dimensions Hors Tout | L | : 2250 mm |
| | l | : 700 mm |
| | H | : 1600 mm |

Pupitre de commande.

Embarrage pivotant pour le réglage de tension à l'enroulement.

maugin SF
2 Avenue De La Tessoualle
49312 CHOLET
Téléphone 02 41 65 85 32
Site Internet
www.maugin-sas.com