

992JC Incollatrice



OMAC[®]
for leathergoods



992JC

Incollatrice con spalmatura della colla sul lato superiore del materiale.

Caratteristiche:

- Serbatoio della colla con caricamento dall'alto.
- Guida accompagnamento materiale regolabile manualmente.
- Facilità di sostituzione del serbatoio tramite svitamento.
- Svuotamento vaschetta e pulizia tramite capovolgimento della testa spalmatrice.
- Possibilità di utilizzo di colle neopreniche.
- Regolazione manuale spessore materiale.

Optional:

- Variatore di velocità con inverter.
- Alzata pneumatica del rullo trainante.
- Funzionamento con partenza progressiva a pedale.

Versioni attualmente disponibili:

45 mm. - 65 mm. - 100 mm.

992JC

Glueing machine with glue application on upper part of the material.

Features:

- Glue tank, inserting glue from the top.
- Manual adjustable guide.
- Easy replacement of glue tank by unscrew.
- Easy to clean and empty by overturning the glue tank.
- Possibility to use neoprene glue.
- Material thickness adjustment manually.

Optional:

- Speed control by inverter.
- Pneumatic roller lifter.
- Working by pedal.

Versions available at the moment:

45mm - 65mm - 100mm

992JC

Encolleuse que etale la colle sur le coté supérieur du materiel.

Caractéristiques :

- Reservoir de la colle situé au dessus de la machine.
- Guide réglable a la main.
- Enlevement du reservoir par devissement.
- Nettoyage par renversement de la tête etaleuse.
- Possibilité d'employer colle neoprene.
- Regulation a la main de l'epaisseur du materiel.

Optional :

- Relevage du rouleau traineur pneumatique.
- Pedale avec depart progressif + variateur de vitesse

Largeur des rouleaux disponibles :

45 mm. - 65 mm. - 100 mm.

992JC

Es un modelo de encoladora que da el pegamento en la parte superior del material.

Características:

- Tanque de la cola con carga de arriba.
- Guía que acompaña el material regulable manualmente.
- Fácil sustitución del tanque destornillándolo.
- Para vaciar y limpiar el tanque basta volcar la cabeza de la máquina.
- Posibilidad de utilizo de pegamento a base de neoprén.
- Regulación manual del espesor del material.

Optional:

- Variador de velocidad con inverter.
- Alzada pneumàtica del rodillo de transporte.
- Funcionamiento con salida progresiva a pedal.

Versiones actualmente disponibles:

45mm - 65mm - 100mm

DATI TECNICI		
TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES / DATOS TÈCNICOS:		
	Netto / Net Net / Nudo	Imballo / Packing Ebballage / Embalado
Larghezza Width Largeur Ancho	cm. 45	49
Profondità Depth Profondeur Profundidad	cm. 40	44
Altezza Height Hauteur Alto	cm. 75	88
Peso Weight Poids net Peso	Kg. 40	55
Alimentazione Voltage Alimentation Alimentacion	Volt	230 monofase single phase
Consumo Consumption Consummation Consumo	Kw	0,10



01/06

Certificato n° 1000285

OMAC®
for leathergoods